

PG6P43

Auflade-Pulver-Feuerlöscher



PASTOR

Feuerlöscher

ABC PULVER 6 KG 43A 233B C

-  **SICHERUNGSTIFT
ENTFERNEN**
PULL OUT SAFETY PIN
-  **ROTE HAUBE
KRÄFTIG SCHLAGEN**
STRIKE ACTIVATION CAP
-  **LÖSCHPISTOLE
BETÄTIGEN**
SQUEEZE NOZZLE PISTOL



Vorsicht bei spannungsführenden Anlagen.
Nur bis 1.000 Volt. Mindestabstand 1 Meter.

Nach jeder Anwendung von löschen! Löscher spätestens alle 2 Jahre auf Inhaltstiefe überprüfen.
Bei hoher Hoch-/Frequenz und Erdschluss verwenden, die mit der Zählung übereinstimmen.

PROTEKTRANGE: 30°C/40°C DRUCKVERMINDERER: SP 130/130 DR 0,5

LÖSCHMATERIAL: ABC PULVER (90% H₂O) TYP: PULVER

GEWICHT: 6,0 kg (5,0 kg)

PASTOR   43751 Bonn (BRUNN)
Rohrleitertechnik AG
Deutschland **MADE IN THE EU**
PULVER-ABTSTÖßLAPPEN 0
KONTAKT: 02224 9211-11

PASTOR DEUTSCHLAND

PG6P43

Auflade-Pulver-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ	PG6P43
Art-Nr.	504040G
Art	Auflade-Pulver-Feuerlöscher
Löschmittelmenge	6 kg
Löschmittel	ABC Pulver
Treibmittel	CO ₂
Max. bestätigte Löschleistung	43A / 233B
Löschleistung (LE)	43A (12) / 233B (15)
Funktionsbereich	-30°C - +60°C
Funktionsdauer	22-24 s
Wurfweite	4-6 m
Schlauch / Düse	Flexibler, langlebiger Qualitätsschlauch inkl. Löschdüse
Gewicht	ca. 10,3 kg
Höhe	ca. 490 mm
Durchmesser	ca. 150 mm

- Auflade-Feuerlöscher, für mehr Nachhaltigkeit
- Leistungsfähiges Löschmittel zur optimalen Brandbekämpfung, REACH-konform
- Wartungsfreundliches Premiumgerät
- Glasfaserverstärkte Kunststoff-Armatur mit Schlagknopfauslösung
- M74-Gewindeöffnung für eine optimale Wartung
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Glasfaserverstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageigenschaften
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV und wetterbeständiger Schlauch mit dreh- und abstellbarer, spezieller Löschdüse für eine optimale Austragung des Löschmittels
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Innenliegende korrosionsbeständige Treibmittelflasche
- Wandhalter und Fußring
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C

PASTOR
DEUTSCHLAND



42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU
PASTOR-DEUTSCHLAND.DE